

TARJE  CARD
Tarjetas Plásticas



QUALICA-RD

SIMPLY THE BEST



- Pantalla LCD
- Cargador de 200 Tarjetas
- Receptáculo de 100 Tarjetas
- Detección automática de cinta
- 1200 dpi en impresión monocromo
- Bloqueo de cargadores con llave (opcional)
- Calidad de impresión superior (Enhanced Fine™)



 IDP

PERFECCIÓN

Cargador de 200 tarjetas y receptáculo de 100 incluido en la nueva **Qualica-RD N**. Más de 210 tarjetas por hora a todo color. Modularidad total, laminación directa con sistema patentado que permite hacerlo de manera mucho más rápida que cualquier otro competidor del mercado. Impresión de tinta invisible (UV). Sistema automático de reconocimiento de cinta, codificadores de NFC, chip y banda magnética. Calidad de impresión con 1200 dpi en monocromo y cuerpo de acero inoxidable que la posiciona como la impresora más **ROBUSTA** del mercado. Diseñada para experiencias infinitas y para resistir años de duro trabajo... Tecnológicamente dura y versátil. Bienvenido al futuro, bienvenido a **Qualica-RD N**.

CALIDAD

El espíritu de la **Qualica-RD N** se encuentra en su calidad de impresión, en su tremenda velocidad y en su estabilidad. La optimización del movimiento de la cinta dentro de la impresora ha mejorado aún más la calidad de impresión. La potencia de la nueva CPU y su base de acero, más un control de temperatura sin competencia, derivan en el mejor rendimiento del mercado.

EXPERIENCIA DE USUARIO

Líder en autonomía, nuevos laminados holográficos, imprime tarjetas transparentes con banda magnética. Opcionalmente puede soportar tarjetas CR-79 o incluir un sistema de bloqueo general de cargadores cuando se requiera de mayor seguridad.

3

AÑOS DE GARANTÍA

Tinta invisible, 3 niveles de seguridad holográfica a medida, sistema de bloqueo, ALTA SEGURIDAD...
Qualica-RD N es la impresora más conveniente para entornos que precisan de seguridad:
Fuerzas de Seguridad - Empleados - Control de Accesos - Carnet de Conducir - DNI - Tarjetas Bancarias...

SIMPLY THE BEST...

Distribuidor Oficial

TARJE CARD
Tarjetas Plásticas



QUALICA- RD N

ESPECIFICACIONES

Modelo		QUALICA-RD N	QUALICA-RD N (D)	QUALICA-RD N (L)	
Impresión	Tipo de Impresión	Sublimación y transferencia térmica			
	Resolución	300 dpi / en Color y 1200 dpi in Monocromo			
	Impresión doble cara	Opcional (con volteador)	Si	Si (Volteador Instalado)	
Tarjeta	Cargador de Tarjeta	Automático			
	Tamaño y grosor de tarjeta	ISO CR80 or ISO CR79 (Opción de fábrica) 0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)			
Velocidad de Impresión	Tipo de tarjeta	PVC, PET, PVC compuesto y tarjetas transparentes con banda magnética			
	Monocromo	5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)			
	YMCKO	17 seg./tarjeta (212 tarjetas/hora)			
Laminación	YMCKOK	22 seg./tarjeta (164 tarjetas/hora)			
	Simultánea YMCK	-	-	22 seg./Tarjeta	
	Velocidad	Simultánea YMCKK	-	-	32 seg./Tarjeta
	Una a Una YMCK	-	-	43 seg./Tarjeta	
Capacidad	(Laminación) YMCKK	-	-	53 seg./Tarjeta	
	Cargador	100 tarjetas/200 tarjetas con cargador abierto			
Sistema	Receptáculo	Frontal : 40 Tarjetas / Trasera: 100 Tarjetas (incluido)			
	Pantalla & Panel de Control	2 Líneas LCD / 2 Botones Led			
	Plataformas Soportadas	Microsoft Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7/ 8 /10, Mac OS, Linux			
	Comunicación	USB, Ethernet (Opcional)			
	Suministro Eléctrico	Voltaje (AC 100/ 220V, 50~60Hz)			
	Consumo	48	48	96	
	Temperatura/Humedad	15~35% / 35~70%			
Seguridad	Cerradura física	Sistema de Bloqueo (Opcional)			
	Cerradura Kensington	Opcional			
Dimensiones	AxLxA (milímetros/pulgadas)	165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3	165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3	165 x 675 x 210 / 6.5 x 26.6 x 8.3	
	Kg/lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5	8.8 / 19.4	
Opciones de Grabación	Magnético	0 7811 (Pista I, II y III lectura/escritura, HICO/LOCO), JIS II			
	Contacto	ISO 7816 (ID-1)			
	Contactless	MIFARE, ISO 14443 (TIPO A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS			

*Velocidad de Impresión : Puede cambiar en condiciones específicas.



Versión especial con estación de laminación



Distribuidor Oficial

TARJE CARD
Tarjetas Plásticas